Pflegeanleitung und Wissenswertes über Ihren Parkettboden

Versiegelte Parkettböden

Bodenland
Bodenbeläge.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem versiegelten Parkettboden von Bodenland.

Sie haben sich für einen hochwertigen, langlebigen, strapazierfähigen und vor allem natürlichen Boden entschieden.

Die Versiegelung ist eine schichtbildende Oberflächenbehandlung mit auf Wasser basierten Lacken. Das Holz ist so vor Abnutzung und Verschmutzung geschützt. Die laufende Reinigung und Pflege hilft die Lebensadauer der Lackschicht zu bewahren respektive zu erhöhen.
Bei richtiger Pflege rechnet man mit folgenden Lebensdauern:
Wohnbereich Privat ca. 12 – 15 Jahre
Wohnbereich Miete ca. 10 – 12 Jahre
Öffentliche Bereiche wie Heime, Schulen, Büros, Restaurants etc. 5 – 8 Jahre

Um die Freude an Ihrem Parkettboden lange zu erhalten, lesen Sie bitte die Pflegeanleitung und wenden Sie diese entsprechend an. Beachten Sie die Anleitung auf den Produkten.

Alle genannten Produkte können Sie in unserem Shop bestellen.
www.bodenland.ch/shop

Vorsorge ist besser als Nachsorge

Die Pflege Ihres Parkettbodens beginnt bereits an der Haustür. Fussmatten halten fast 80 % des Schmutzes zurück und verhindern ein Zerkratzen der Oberfläche durch Schmutzteilchen.

Nützliche Tipps gegen Schmutz und Kratzer:

- Setzen Sie Filzgleiter unter Ihre Möbel
- Bei Stühlen verwenden Sie am besten Wukies Stuhlsocken
- bei Bürostühlen mit Rollen setzen Sie eine transparente Schutzmatte ein oder achten Sie zumindest auf weiche Stuhlrollen
- Stellen Sie Pflanzen nur mit Untersetzer auf den Boden
- Vermeiden Sie Pflegeprodukte, die einen wachshaltigen Film hinterlassen
- Beseitigen Sie verschüttete Flüssigkeiten schnellstmöglich
- Verwenden Sie niemals Dampfreinigungsgeräte

Tipps für Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Die ideale Raumtemperatur liegt bei 20 °C bis 22 °C. Die Luftfeuchtigkeit sollte stets zwischen 50 % bis 60 % betragen – ein für Mensch und Holz ideales Raumklima.

Wird die empfohlene Luftfeuchtigkeit unterschritten, bildet der Boden Fugen, da das Holz gespeicherte Feuchtigkeit an die Raumluft abgibt und dadurch schrumpft. Diese Fugen bilden sich erfahrungsgemäss bei Erhöhung der Luftfeuchtigkeit wieder zurück.
Ein Hygrometer zeigt die Luftfeuchtigkeit im Raum an. Zur Erreichung der empfohlenen Luftfeuchtigkeit verwenden Sie bitte einen Luftbefeuchter, insbesondere bei vorhandener Fussbodenheizung.

Wir empfehlen Ihnen den Venta Luftbefeuchter, welchen Sie im Shop auf www.bodenland.ch bestellen können.

Laufende Reinigung und Pflege

Die Reinigung erfolgt entweder trocken, mit Besen oder Staubsauger oder nebelfeucht, mit gut ausgewrungenem Wischmopp.

Feucht-Reinigung:
Dem lauwarmen Wischwasser Classic Neutral Cleaner beifügen. Auf 5 Liter Wasser ca. 50 ml (eine halbe Tasse).
Den Boden nebelfeucht wischen.

Pflege:
Das Pflegemittel L93 Everclear kann auf zwei Arten verwendet werden:

Für die regelmässige Unterhaltspflege:
2 bis 3 dl auf 8 – 10 Liter lauwarmes Wasser geben und Boden nebelfeucht wischen.

Für die Vollpflege (1 bis 2 mal im Jahr)
Pur auftragen mit fusselfreiem Mopp.
Verbrauch 1 Liter = ca. 30 m^2

Hartnäckige Verschmutzungen

Classic Neutral Cleaner pur oder nur leicht verdünnt anwenden.

Verschmutzte Fläche mit etwas Druck, entweder per Hand mit weissem Pad oder maschinell mit Poliermaschine reinigen. Boden anschliessend nachwischen und Fläche trocknen lassen.

Bestehende Pflegefilme von Everclear L93 können angelöst werden und zu matten Stellen führen. Hierzu einfach etwas L93 Everclear pur auf die gereinigte Stelle geben und mit einem weichen Tuch einarbeiten.

Wenn der Boden generell viele Verschmutzungen aufweist und auch schwierig zu reinigen ist, empfehlen wir eine professionelle Intervallreinigung.

Intervallreinigung

Wenn der Boden immer schwerer zu reinigen wird ist eine professionelle Intervallreinigung angezeigt. Typische Anzeichen sind Fussspuren und Striemen von Stühlen und Tischen.

Grundreiniger L94 Cleaner verwenden. Boden anfeuchten und L94 Cleaner auftragen und kurz einwirken lassen. Manuell oder maschinell schrubben und den gelösten Schmutz sofort aufnehmen. Je nach Verschmutzung gegebenenfalls wiederholen. Anschliessend immer mit klarem Wasser nachwischen.

ACHTUNG: Bei der Reinigung den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können.

Nach guter Austrocknung empfehlen wir eine Erstpflege mit Everclear L93 pur.

Diese Arbeiten können Sie gerne durch unsere geschulten Mitarbeiter ausführen lassen.

Verlegehandwerk seit über 120 Jahren

Seit über 120 Jahren steht der Name Bodenland für handwerkliche Tradition und einzigartige, anspruchsvolle Erfahrung in der Verarbeitung von Parkettböden. Geniessen Sie diesen wunderbaren Werkstoff, seine Wärme, seine Haptik und vor allem seine Natürlichkeit.

Verstehen Sie die Eigenschaften Ihres Bodens, sei es die kleine Fuge, der kleine Ast oder die farbliche Veränderung durch das Einwirken des Lichtes als Zeichen der Natürlichkeit und Ursprünglichkeit. Holz ist ein lebendes Material, nicht etwa wie Stein oder Kunststoff, sondern aus einem feinen Zellsystem aufgebaut. Diese feinen Strukturen wirken wie ein Schwamm, bei dem die vielen Poren einen Feuchtigkeitsspeicher darstellen. Holz nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab, immer in Abhängigkeit des vorhandenen Raumklimas.

Somit verstehen Sie bitte eine mögliche Fuge im Parkett als Aufforderung, das Raumklima und somit auch Ihr Wohlbefinden, durch Zufuhr von Raumfeuchtigkeit durch den Einsatz eines Luftbefeuchters zu verbessern. Dies gilt insbesondere bei Fussbodenheizung. Sie werden feststellen, dass bei idealem Raumklima Ihr Parkettboden nahezu fugenlos ist.

Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff und dieses spiegelt sich in jeder einzeln gewachsenen und bei Ihnen verlegten Diele wieder. Keine Diele gleicht der Anderen – jede ist ein Unikat. Der Wuchs des Stammes spiegelt die Ereignisse im Leben eines Baumes wieder und verleiht Ihrem Parkettboden seine Einzigartigkeit. Ähnlich wie die Pigmente der Haut, verändert sich die Holzfarbe in den ersten sechs Monaten durch Lichteinwirkung. Im Allgemeinen wird hierdurch das Holz einheitlicher in der Maserung und satter im Farbton. Dieser Prozess ist unabhängig des Alters des Parkettbodens, sondern nur in Abhängigkeit der Dauer von Lichteinwirkung. Bitte lassen Sie sich in Ihrer Möblierung nicht einschränken, selbst nach Jahren gleicht sich der Boden immer wieder an.

Viel Freude an Ihrem Parkettboden
Ihre Bodenland AG

Bodenland AG

Sägetstrasse 7a
3123 Belp
Tel. 031 809 02 35
Fax 031 809 17 35

info@bodenland.ch
www.bodenland.ch

www.wukies.ch