

VINYLFLEX SPIRIT

Vinylflex Spirit



4311

Wählen Sie aus einer Reihe von Trendfarben – von satten, warmen Brauntönen bis zu kühlen, wettergegerbten Grautönen. Dank der natürlichen und realistischen Synchronprägung wirken die Oberflächen besonders authentisch.

Sélectionnez votre revêtement dans cet éventail de teintes tendance – des bruns chauds intenses aux tons gris plus frais, usés par le temps. Le relief réaliste et naturel de la structure synchrone confère à la surface son aspect authentique.

c.a.b.a.n.a

Vinylflex Spirit

Vinylflex Spirit verbindet authentische Holzdekore mit neuester Technologie. Der robuste Isocore Träger macht den Boden extrem widerstandsfähig, wasserfest und formstabil.

- Nutzungsklasse 23 & 33
- Fußbodenheizung geeignet (Warmwasser)
- Feuchträume geeignet
- Rutschfest R10
- Gelenkschonend
- Pflegeleicht
- zum Klicken, einfache Verlegung



4213
Eiche Perlgrau / Chêne Gris Perle



4512
Eiche Nordic / Chêne Nordic



4216
Eiche Sandgrau / Chêne Gris Sable



4211
Eiche Premium / Chêne Premium

Le revêtement Vinylflex Spirit associe un décor bois authentique à la technologie la plus moderne. Le support Isocore robuste fait que le sol est extrêmement résistant, de forme stable, résistant à l'eau.

- Classe 23 & 33
- Adapté pour les sols avec chauffage intégré (eau chaude)
- Adapté en pièces humides
- Antidérapant R 10
- Souple pour les articulations
- Facile d'entretien
- Assemblage par clic, pose aisée



4311
Eiche Terra / Chêne Terra



4111
Eiche Umbra / Chêne Umbra



4516
Eiche Royal / Chêne Royal



4518
Eiche Sepia / Chêne Sepia



4910
Eiche Vivo / Chêne Vivo



4915
Eiche Urban / Chêne Urban

Diese Fotos wiedergeben nur einen kleinen Teil des Designs. Farben und Schattierungen können variieren.
Ces photos ne représentent qu'une petite partie du décor. Les coloris et les nuances peuvent varier.

Vinylflex Spirit

Designbelag mit einer Urethanbeschichtung mit Keramikpartikeln, einer robusten und feuchtraumtauglichen Isocore-Trägerplatte und Trittschalldämmung zur schwimmenden Verlegung.

Revêtement décoratif, doté d'une protection uréthane avec particules de céramique, d'un panneau porteur isocore robuste et compatible pièces humides, isolant phonique pour la pose flottante.

Kanten	gefast / chanfreiné	Bords
Nutzschicht ca.	0.55 mm	Couche d'usure env.
Gesamtdicke ca.	8.0 mm	Épaisseur totale env.
Format	1510 × 220 mm	Dimensions
Verpackungseinheiten	1 Colis = 2.66m ² /8Stk./pcs. 1 Palette = 52 Colis / 138.32m ²	Unités d'emballage
Gesamtgewicht pro m ² ca.	7.9 kg	Poids total au m ² env.
Trittschall-Verbesserungsmass VM	18 dB	Amélioration isolation bruits d'impact
Elektrostatisches Verhalten Begehtest (EN1815)	< 2.0 kV	Comportement électrostatique Test de marcheur (EN1815)
Wärmedurchlasswiderstand ca.	0.088m ² K / W	Résistance au passage de chaleur env.
Rutschsicherheit (DIN51130)	R10	Résistance au glissement (DIN51330)
Brandklasse (EN13501-1)	Bfl-s1	Classement au feu (EN13501-1)
Emissionsklasse (EN717-1)	E1	Classe d'émission (EN717-7)
Feuchtraumeignung	ja / oui	Pièce humide aptitude

Für den gesamten Wohnbereich mit starker Nutzung sowie gewerbliche und öffentliche Bereiche mit starker Nutzung.


* Bodenheizung

Nicht für elektrische Systeme geeignet.

Chemikalienbeständigkeit

Gemäss EN 423.

Teer, Gummi, Fette, Farbstifte, Kreide und andere färbende Substanzen können dauerhafte, nicht entfernbare Verfärbungen verursachen.



Pour toute utilisation domestique élévee et utilisation commerciale et publique forte.

* Sol chauffant

Non adapté pour les systèmes électriques.

Résistance aux produits chimiques

Selon EN 423.

Goudron, caoutchouc, graisses, huiles, craie ou crayons de couleur à l'huilé etc. peuvent provoquer des taches ou des jaunissements permanentes, non amovibles.